

GRUPPO LUCEFIN

Fanno parte
del Gruppo Lucefin
le seguenti
aziende:

ACCIAI BRIANZA Desio (MB)

TRAFILIX Esine (BS)

TRE VALLI ACCIAI Berzo Inferiore (BS)

CO.MET. ACCIAI Brescia

TRAFITEC S. Colombano al Lambro (MI)

COSMO ACCIAI Spilamberto (MO)

TRAFIL CZECH Kladno, CZ

NUOVA BASSANI Forlì (FC)

SIDERCONERO Osimo Stazione (AN)

SIDERMARCA Ponzano Veneto (TV)

TRA.ME.T. Orbassano (TO)

KSM STAHL Empfingen, D

AMBIENTE - REACH

AGGIORNAMENTO DELLA CANDIDATE LIST, RELATIVA ALL'ELENCO DELLE SOSTANZE SVHC CANDIDATE ALL'INSERIMENTO IN ALLEGATO XIV (AUTORIZZAZIONE).

27/06/2018

Di particolare interesse per il settore siderurgico, si segnala che il 27 Giugno 2018 L'ECHA ha aggiornato la Candidate List aggiungendo anche il piombo (lead).

Non ci sono limiti di esposizione per i prodotti in acciaio (bobine e barre). I limiti sono applicabili solo per alcuni elementi che costituiscono l'acciaio (materiali in lega come cromo, nichel, manganese, silice, molibdeno, piombo ecc.). Questi elementi non sono normalmente presenti durante l'uso comune ma possono svilupparsi sotto forma di fumi, polvere e / o particolato.

Non sono stati segnalati episodi di danno al personale autorizzato all'uso del prodotto. Tuttavia, in presenza di polvere o fumi dovuti alla lavorazione dei metalli, dovrebbero essere adottate le seguenti misure generali:

- contatto con gli occhi: Polveri o particelle possono causare irritazioni, lacrimazione e arrossamento. I fumi possono essere irritanti. In questi casi lavare abbondantemente con acqua (nel caso rimuovere lenti a contatto)
- contatto con la pelle: Polveri o particelle possono causare irritazione della pelle o reazione allergica, con possibile conseguente bruciore, prurito ed eruzioni cutanee. Lavare le aree interessate con acqua e sapone. Rimuovere gli indumenti contaminati.
- inalazione: Le polveri possono causare irritazione a naso, gola e polmoni. L'eccessiva inalazione di fumi metallici e polveri può provocare febbre da fumi metallici, una malattia simil-influenzale. Quindi portare il soggetto all'aria aperta e soffiarsi ripetutamente il naso.
- ingestione: Rischio che potrebbe anche essere escluso, ma nel caso si ingerisse una quantità eccessiva di polveri o particolato è necessario risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.

Si segnala che è disponibile la Scheda di sicurezza degli Acciai redatta dal Gruppo Lucefin in conformità al Reg. (CE) 1272/2008 e Reg. (UE) 453/2010.

La Direzione
